

MW 2001 Lavador automático para placas y tiras UMELISA® y MICROELISA

Equipo automático que permite el lavado de placas y tiras UMELISA® y MICROELISA.

Especificaciones Técnicas:



Formatos de lavado programable:	MICROELISA (fondo plano o en U) y UMELISA®
Volumen de dispensado programable:	20 - 35 µl (incrementos de 1µl) 35 - 400µl (incrementos de 5µl)
Tiempo de enjuague programable:	0 - 300 s
Número de ciclos de lavado programable:	1 - 99 ciclos
Número de tiras programable:	1 - 12
Formato de la tira:	Tiras de 8 pocillos UMELISA®/MICROELISA
Tipo de aspiración programable:	Normal y Cruzada
Agitación con intensidad programable	Baja, Media y Alta
Tiempo de agitación programable:	5 a 300s
Capacidad de los frascos de solución de lavado y residuos:	1L
Exactitud del dispensado:	@ 30 µl 1 µl, @ 300 µl 10 µl
Precisión del dispensado:	CV menor que 3% (entre puntas)
Volumen residual por pocillo:	UMELISA® menor que 0.1 µl MICROELISA menor que 5 µl
Salida de datos:	LCD (2 x 16 caracteres), Interfaz

	RS232C
Teclado:	5 teclas de funciones
Alimentación:	85 - 240 VCA, 50 - 60 Hz, 100 VA
Dimensiones:	405 x 330 x 130 mm
Peso:	6,7 ± 0,5 Kg

Entre las posibilidades de operación se incluyen:

- Lavado de placas de diferentes formatos.
- Posibilidad de agitación de la placa.
- Modo de aspiración programable.

[Consultar Instructivo](#)